


ORWAK COMPACT 3210

COMPACT

ORWAK COMPACT 3210 - ваш надежный партнер, готовый помочь вам со средними объемами картона и пленки. Быстрый пресс, цикл прессования занимает всего 13 секунд.



Секунды



80 кг
ВЕС КИПЫ
(КАРТОН)

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



Почему Orwak Compact?

- + Маленький и эффективный пресс
- + Маленькие и легкие кипы
- + Лучший выбор для малых и средних объемов картона и пленки

ORWAK COMPACT 3210

Возможно, самый быстрый пресс в мире

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРО

Рабочий цикл всего 13 секунд!

ЭФФЕКТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

С усилием 2,5 кг/кв.см сжатие осуществляется в соотношении 10:1.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Orwak 3210 занимает менее 1 кв.м пола.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

Две кипы из пресса 3210 прекрасно помещаются на европаллете.



ORWAK 3210 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

БУМАГА

- + Бумажные мешки
- + Картон
- + Измельченная бумага

ПЛАСТИК

- + Пленка
- + Полиэтиленовые пакеты

ДРУГОЕ

- + Стальные ленты

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Переключатель типа прессуемого материала делает этот процесс очень простым. При уплотнении картона используется высокое давление HP, при уплотнении пленки — низкое LP.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Оборудование с низким уровнем шума позволяет создать более благоприятные условия труда для работников.


ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ КИПЫ

Световой индикатор сообщает о том, что кипа готова и ее можно извлекать.

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

A	B	C	D	E	F*
2150 мм	1081 мм	843 мм	1944 мм	706 мм	1795 мм



Вес: 660 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕР КИПЫ	ВЕС КИПЫ	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: 800 мм Высота: 500 мм	13 сек	12 тонн, 120 кН	Ширина: 800 мм Глубина: 600 мм Высота: 700 мм	Картон: до 80 кг Пленка: до 110 кг	≤ 62 дБ (А)	380 В, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.