

ORWAK COMPACT 3210-COMBI

COMPACT

ORWAK COMPACT 3210-COMBI -

модифицированная версия прессы Orwak 3210, разработана для эффективной прессовки стальных бочек, картона и пленки. Жидкость собирается во вкладыше. Сочетание обычного прессы и устройства для прессования бочек дает вам заметное преимущество.



Гибкий



80 кг
ВЕС КИПЫ
(КАРТОН)

Преимущества

БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Меньше времени тратится на обращение с отходами.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА

Снижение затрат на складирование и вывоз отходов.

БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА

Наш пресс быстро минимизирует груды отходов, оставляя больше свободного пространства.



Почему Orwak Compact?

- + Маленький и эффективный пресс
- + Маленькие и легкие кипы
- + Лучший выбор для малых и средних объемов картона и пленки

ORWAK COMPACT 3210-COMBI

Гибкое сочетание обычного пресса и пресса для бочек

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Orwak 3210 занимает менее 1 кв.м пола.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА

Две кипы из пресса 3210 прекрасно помещаются на европаллете.

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ КИПЫ

Световой индикатор сообщает о том, что кипа готова и ее можно извлекать.



РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

A	B	C	D	E	F*
2500 мм	1081 мм	843 мм	1943 мм	706 мм	1780 мм


РАЗМЕРЫ БОЧЕК

Макс ø 590 мм, Высота макс 925 мм

РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ (ВНУТРЕННИЕ)

Высота 1090 мм, Длина: 800 мм, Глубина: 600 мм

* Транспортная высота, заказывается отдельно



Вес: 746 кг

3210-COMBI РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

БУМАГА

- + Бумажные мешки
- + Картон
- + Измельченная бумага

ПЛАСТИК

- + Пленка
- + Полиэтиленовые пакеты

ДРУГОЕ

- + Стальные ленты
- + Металлические бочки

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Переключатель типа прессуемого материала делает этот процесс очень простым. При уплотнении картона используется высокое давление HP, при уплотнении пленки — низкое LP.

ПОДДОН ДЛЯ БОЧЕК

Благодаря специальному поддону, обычный пресс, превращается в пресс для бочек. Степень уплотнения 5:1. Цикл прессования занимает 22 секунды. Жидкость собирается во вкладыше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕР КИПЫ	ВЕС КИПЫ	УРОВЕНЬ ШУМА	ЭЛ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: 800 мм Высота: 500 мм	22 сек	12 тонн, 120 кН	Ширина: 800 мм Глубина: 600 мм Высота: 700 мм	Картон: до 80 кг Пленка: до 110 кг	≤ 62 дБ (А)	380 В, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.