

# ORWAK

## 221211

### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

#### ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Автоматические горизонтальные прессы централизованно перерабатывают огромные объемы отходов. Мы предлагаем хорошо проверенную технологию для специальных требований!



### Автоматическое решение



## 3-6 т/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПО КАРТОНУ

### Оптимальные характеристики

**ХОРОШО  
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ**

**БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ**

**РАЗЛИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ**  
в зависимости от требований

**РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ТЮКОВ**

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ**

для гидравлического масла, для бесперебойной работы в случае экстремальных температур



### Почему Orwak?

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Более легкая и менее частая транспортировка отходов
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль над пропускной способностью
- + Увеличение доходов за счет объемов

[www.proshop.ru](http://www.proshop.ru)

Pro-Shop

# ORWAK

## 221211



### ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

Благодаря компактным размерам эта модель требует очень мало места. 4-кратная обвязка кипы полностью автоматизирована.

### ПРЕСС РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

#### КАРТОН

+ Гофрированный картон

#### ПЛАСТИК

+ Пленка  
+ ПЭТ-бутылки



### РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ:

- + Подогрев масла
- + Держатель 400 кг катушек с проволокой
- + Подающий конвейер
- + Рама с крюковым захватом
- + Большой дисплей для индикации длины тюка
- + Сенсорный дисплей

## РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

### РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	221211-15/50	221211-22/60
Длина	5800	5800
Ширина	1800	1800
Высота	3000	3000



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	221211-15/50	221211-22/60
Загрузочная воронка (мм)	1200x1100	1200x1100
Размер кипы (ШxВ мм)	1100x700	1100x700
Вес кипы* до (кг)	450 кг*	500 кг*
Давление пресса (кН/т)	500/50	600/60
Мощность (кВт)	15	22
Время цикла (с)	30	20
Производительность при 60 кг/м <sup>3</sup> (картон т/ч)	4.7	5.6

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

\*Варьируется в зависимости от типа материала. Обвязка: 4 раза по вертикали. Регулируемая длина тюков.