

ORWAK

22-1410 B5

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРЕСС

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ОТХОДОВ

Автоматические горизонтальные прессы централизованно перерабатывают огромные объемы отходов. Мы предлагаем хорошо проверенную технологию для специальных требований!



Автоматическое решение



8-16_{т/ч}

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПО КАРТОНУ

Оптимальные характеристики

**ХОРОШО
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
в зависимости от требований

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ТЮКОВ

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ**

для гидравлического масла, для бесперебойной работы в случае экстремальных температур



Почему Orwak?

- + Эффективная обработка больших объемов отходов
- + Более легкая и менее частая транспортировка отходов
- + Безопасные и удобные производственные условия
- + Превосходный контроль над пропускной способностью
- + Увеличение доходов за счет объемов

www.proshop.ru

Pro-Shop

ORWAK

22-1410 B5



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Этот горизонтальный пресс обеспечивает высокую производительность и имеет несколько модификаций. В зависимости от применения и потребностей, этот пресс может работать с одним или двумя мощными гидравлическими насосами. Есть также свободный выбор между рамой пресса с пластиковыми направляющими или стальными роликами. 5-кратная обвязка кипы.

ПРЕСС РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

КАРТОН

+ Гофрированный картон

ПЛАСТИК

+ Пленка
+ ПЭТ-бутылки



РАЗЛИЧНЫЕ ОПЦИИ:

- + Перекрестная обвязка кипы
- + Специальная рама пресса для измельченного материала
- + Подающий конвейер
- + Рама пресса оборудуется пластиковыми направляющими или стальными роликами
- + Сенсорный дисплей

РАЗМЕРЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	221410 B5-37/70	221410 B5-45/80	221410 B5-60/80	221410 B5-90/100
Длина	10160	10160	10160	10160
Ширина	2400	2400	2400	2400
Высота	3900	3900	3900	3900



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	221410 B5-37/70	221410 B5-45/80	221410 B5-60/80	221410 B5-90/100
Загрузочная воронка (мм)	1400x1000	1400x1000	1400x1000	1400x1000
Размер кипы (ШxВ мм)	1100x750	1100x750	1100x750	1100x750
Вес кипы* до (кг)	550 кг*	650 кг*	650 кг*	700 кг*
Давление пресса (кН/т)	700/70	800/80	800/80	1000/100
Мощность (кВт)	37	45	2x30	2x45
Время цикла (с)	16.7	16.7	8.4	10.3
Производительность при 60 кг/м³ (картон т/ч)	8.1	8.5	13.2	16.2

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. *Варьируется в зависимости от типа материала. Обвязка: 5 раз по вертикали. Опция: перекрестная обвязка, 5 раз по вертикали и 3 раза по горизонтали. Регулируемая длина тюков.