

# ORWAK COMPACT 3120

COMPACT

## НОВИНКА! ORWAK COMPACT 3120

Данная модель идеально подходит для картона и пленки.

Новый пресс серии COMPACT, несмотря на компактную конструкцию, обеспечивает сильное прессование и позволяет существенно сократить объем отходов, формируя кипы весом до 100 кг.

Имеет широкую загрузочную область - 1000 мм!  
Модель 3120 прессует отходы в один цикл, предлагая широкие возможности по размещению машины.




Complies to  
**EN 16500**  
Safety standard



100  
kg

Вес картонной  
кипы

### Широкое загрузочное окно



## Преимущества Orwak

### БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Чем меньше времени вы тратите на переработку отходов, тем больше времени остается на основную деятельность!

### ПОРЯДОК И СВОБОДНОЕ МЕСТО

Наш пресс позволяет быстро освободить помещения от груд отходов и сохранять их в чистоте.

### МЕНЬШЕ ЗАТРАТ, БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ

Чем компактнее отходы, тем ниже затраты на их транспортировку.  
Меньшее количество транспорта для перевозки отходов снижает транспортные расходы и сокращает выбросы CO<sub>2</sub>.  
Сортировка отходов рядом с их источником обеспечивает более высокое качество материала для переработки



## Почему Orwak Compact?

- + Мощное уплотнение прямо на месте! Требует мало места, но эффективно снижает объемы отходов.
- + Легкие и удобные кипы.
- + Лучший выбор для малых и средних объемов картона и пластика.

# ORWAK COMPACT 3120

## Компактный и универсальный пресс

### ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН

Продуманная, компактная конструкция упрощает транспортировку и установку. Широкая загрузочная камера упрощает загрузку.

### АВТОЗАПУСК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Функция автозапуска позволяет запускать прессование материала, как только вы закроете дверцу.

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Переключатель типа материала позволяет выбирать между прессованием картона и пластика.



ORWAK COMPACT 3120 РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ:

#### БУМАГА

- + Картон
- + Измельченная бумага

#### ПОЛИМЕРНАЯ ПЛЕНКА

- + Упаковочная пленка
- + Полиэтиленовые пакеты

#### ПРОЧИЕ МЕТАЛЛЫ

- + Стальные ленты

#### ПРОЧИЕ ПЛАСТМАССЫ

- + Пластиковые стяжки

### РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАЗМЕР КИПЫ

3120 позволяет регулировать высоту кипы по трем разным размерам.

### ИЗВЛЕЧЕНИЕ КИПЫ

Кипы весом до 100 кг легко извлекаются из пресса благодаря функции полуавтоматического извлечения кипы.

### НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА


В конструкции используется тихая гидравлика, благодаря чему достигается низкий уровень шума. Это способствует улучшению рабочих условий для сотрудников и является важным преимуществом, если рядом с прессом могут находиться клиенты.

Соответствует стандарту безопасности EN 16500: 2014 для вертикальных прессов.

## РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ				
A	B	C	D	ВЫСОТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
2342 мм	1184 мм	900 мм	1907 мм	2342 мм (< 2000 мм при необходимости)

Вес машины: 580 кг



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГРУЗОЧНАЯ КАМЕРА	ВРЕМЯ ЦИКЛА	ДАВЛЕНИЕ ПРЕССА	РАЗМЕР КИПЫ	ВЕС КИПЫ	УРОВЕНЬ ШУМА	КЛАСС ЗАЩИТЫ	РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ
Ширина: 1000 мм Высота: 460 мм	33 с	<b>Выс. мощн.</b> 6 тонн, 60 кН. <b>Низк. мощн.</b> 4 тонны, 40 кН	Ширина: 1000 мм Толщина: 700 мм Высота: 800 мм	Картон: до 100 кг, Пластик: до 130 кг.	62,3 дБ (A)	IP 55	Однофазный 230 В, 50 Гц, 10 А

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.